

下記ヒッチは溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に共通で使用できます。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式				※欄外の注意事項を必ず確認ください					
クボタ	KH	S1-400/500/500SD/600/610				KB	SPJ40A/45A/50A/EP8D				
	KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R				KNU	NSU55/57/65/67/ZP65/67/87/EP65				
	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多/NSD8多				KPU	SPU50/55/60/65/850/みのるRXG-80D				
	KPU40	SPU40/40P/45/45P/50P				KJ	SPU550/650/EP55/EP8D多				
	KUB	SPU85/みのるRXG-8	KQ	EP-4	KP	SPU650多		MC JC-4/JC-A4A			
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400/500	KPL	SPU500/600		KEP EP67/87			
	KR※1	NW8/8S	KG	ZP45/NSU60	KPM	SPU500P		KWP WP60D			
	KPD	SPD6,SPD8	KZP	ZP67多/ZP87多	KD	NSR50DX/60DX		KN NSR5,NSR6			
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85				ミゾホール 使用注意	※1.純正ワンタッチ用(要加工の場合あり)				
	KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)					※多=多目的仕様のみ対応				
ヰセキ	SL	PL400/500/600/PU400/500/600				※=取付できるが確認事項がある機種					
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX									
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/63D/80/83				SE	NP60D/80D/NP70				
	SG	PG5/53/6/6D/63/7				SZ8	PZ80/PZ83/PZV80				
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG				SPA	PA53	SA PQZ4/5/43※軸			
	SPGP	PGP8				SQ	PQ5/PQ4要加工	SH PH5,PH6			
	SF	PZP80多/PZP83D				SGV	PGV83	SM2 PM50			
	SZ6	アッパーが長い	PZ50/60/63/70/73			SM	PM43/53	MC PPS4			
ヤンマー	SZ7	ロアが長い	※リンク構造要確認			SM3	PM40	MG PMG6			
	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10				YK	RG6/8/YR8				
	YA	YPR5000-7000/ARP5G/5GX/6/8 在限				YS	RJ4/RJ5/RJ6	YF GP6/6A			
	YRB	RR5	SPGP	PT8	YE	RR6		YG GP8			
	YRC	RR50/500/Pe5/50	SF	PT80D/83D	YC	RR4		YJ PeS-1/VP1軸変			
	YVP	VP5系	YL	VP4/VP40	YH	RR40/RR400		YPE Pe1/Pe2/MPC4			
三菱	YRV	VP50系/60系/6系	YB	VP8/80D/800	YAB	ARP5		YP Pe4/Pe40			
	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605				ヒッチ注文型式 HC- <input type="text"/> 末尾を各ヒッチの型式 (例) HC-KHRのように ご指定お願いします。 溝切機/除草機/溝掘機 等の本体も必要な方は 個別にご注文下さい。					
	MD	MPR-501/601/600D/601D									
	M	MPR-50/55/60/65/MHP-6				MC	LC-4				
	MG	MPR-510/610				MH5	MPR-5H				
	MF	LV-4				MH10	MPR-8/10				
	MA	MPR-4/41/51/43Z				MV	LV-5/6/63				
	MV8	LV-8/8AD				ME	LE50/LE60				
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(ヰセキPB40,60)/RS-4/RS-41				※RM41は不可					

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したものですが、未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- 取付時は純正多目的ヒッチ等は全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
- 事前に車輪幅を計測下さい。60cm/90cm/120cmから大きく外れる車体は苗を踏む可能性があります。
- 表にない機種の場合は採寸表へ計測記載いただければ既存ヒッチとの適合可否や新規製作の相談も承ります。
- 【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません
- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。